

**ВЫТВОРЧА-ГАНДЛЁВАЕ
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ
АДКАЗНАСЦЮ «ТАЙФУН»**
230003 г. Гродна, вул. Аульская, 18
Тэл/факс +375 (152) 99-14-11, 99-13-99
Е-mail: taifun@mail.grodno.by
www.taifun.by
р/с ВУ08МТВК30120001093300071901
ЗАТ «МТБанк» РКЦ 39
у г. Гродна, вул. Дзяржынскага, 40,
МТВКВУ22
УНН 500586454 ОКПО 29087513



**ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАЙФУН»**
230003 г. Гродно, ул. Аульская, 18
Тел/факс +375 (152) 99-14-11, 99-13-99
Е-mail: taifun@mail.grodno.by
www.taifun.by
р/с ВУ08МТВК30120001093300071901
ЗАО «МТБанк» РКЦ 39
в г. Гродно, ул. Дзержинского, 40,
МТВКВУ22
УНН 500586454 ОКПО 29087513

№ б.н. от 21.09.2023 г.

По месту предоставления

Изменение в ассортименте выпускаемой продукции

Настоящим сообщая, что в целях оптимизации ассортимента выпускаемой продукции с 15.09.2023 г. прекращается производство клеевого состава «РСС, клеевая облицовочная, цементная, М100, F100, А1,6, Пк1, St-4 «Клеевой состав «Тайфун Мастер» №12 СТБ 1307-2012». Аналогичный по назначению, свойствам и техническим характеристикам состав «РСС, клеевая облицовочная, цементная, М100, F100, А1,6, Пк1, St-4 «Клеевой состав повышенной эластичности «Люкс» СТБ 1307-2012» производится предприятием ПТ ООО «Тайфун» в ассортименте торговой марки «Люкс».

Сравнение характеристик составов

Характеристика/показатель	«Тайфун Мастер» №12	«Клеевой состав повышенной эластичности «Люкс»
Температура применения, °С	От +5-+25	От +3 до +30
Температура эксплуатации, °С	От -30 до +70	От -30 до +70
Насыпная плотность, кг/м ³	1350	1400
Средняя плотность раствора, кг/м ³	1650	1650
Мин./макс. Толщина слоя	2мм/8мм	2 мм/10 мм
Заполнение на стене/полу, час	24	12/24
Легкая эксплуатация, час	24	24
Полное нагружение, суток	3	3
Отопление пола, суток	14	14
Заполнение водой бассейна, суток	14	14
Время использования раствора, мин.	Около 120	Около 240
Открытое время работы, мин.	Около 20	Около 30
Время корректировки облицовки, мин.	Около 15	15
Адгезия мПа	1,6	1,6
Марка по подвижности	Пк1	Пк1
Морозостойкость	F 100	F100
Марка прочности на сжатие, не менее	M 100	M 100
Расход на 1 мм толщины слоя, кг/м ²	1,5-1,6	1,5-1,6
Размер приклеиваемых плиток см/м ²	120x120/1,44	120x120/1,44

Наличие армированных волокон +/-	-	+
Обозначение по ГОСТ Р 56387-2018	-	C2TES1

Начальник отдела
технической поддержки продаж



Е.И.Петрович

Петрович +375 29 344 60 66